

Pos: ____ Stk. Treppenstufen gemäß DIN EN 13198 Leistungsklasse D^{HEUS}
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Treppenstufen
Format: 15 x 33 (Länge 50 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm),
18 x 33 (Länge 80 cm, 100 cm)
Baulänge: 50 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Farbe- /Oberfläche: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau in Hangbereich als **Treppenanlage**. Die Betonblockstufen sind auf eine rund 20 cm starke Frostschuttschicht 0/32 mm, und ca. 10 -15 cm starkes Betonfundament aus Beton **C20/25** höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Fundamente, einschließlich aller Materiallieferungen.

Pos: ____ Stk. Zulage für die Ausführung der Treppenstufen wie vor,
jedoch **Farbe/Oberfläche**: _____

Pos: ____ Stk. Zulage für die Ausführung der Treppenstufen wie vor, jedoch
Schnittkanten pro Kopf gestrahlt.